

LISTĂ DE VERIFICARE nr. SSM-5

**pentru controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitatea și sănătatea
în muncă pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă**

I. Autoritatea competentă în domeniul siguranței ocupaționale care a dispus controlul:

II. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

III. Persoana și obiectul supus controlului:

Denumirea persoanei _____
Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

IV. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă (deținută de autoritate la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)	Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)
Domeniul activității economice				
Numărul de angajați (R2);				
Producerea accidentelor de muncă				

IV. Lista de întrebări

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitatea			Comentarii	Pondere
			Da	Nu	Nu este cazul		
Cu privire la folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă						Nu este cazul³ <input type="checkbox"/>	
1.	Echipamentul de muncă pus la dispoziția lucrătorilor din unitate corespunde muncii	Art. 13 lit. u) din Legea nr. 186/2008;					20

¹ Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

³ Se bifează atunci când acest compartiment de întrebări nu este relevant pentru persoana sau unitatea controlată. În acest caz, răspunsul la toate întrebările din compartimentul respective au ca răspuns „nu este cazul”.

	prestate ori este adaptat acestui scop și poate fi folosit de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea lor?	Pct. 1 din Cerințe minime generale de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					
2.	În cazul în care nu este pe deplin posibil să se asigure folosirea echipamentului de muncă fără nici un risc pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor, angajatorul a luat măsurile corespunzătoare pentru diminuarea riscurilor profesionale?	Pct. 3 din Cerințe minime generale de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
3.	Echipamentul de muncă, a cărui securitate depinde de condițiile de instalare, a fost supus unei verificări inițiale (după instalare și înainte de prima punere în funcțiune) și unei verificări după fiecare montare într-un loc nou sau un amplasament nou – verificări efectuate de către lucrători competenți?	Pct. 5 din Cerințe minime generale de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
4.	Pentru a garanta respectarea cerințelor de securitate și sănătate privind depistarea deteriorărilor ce pot fi la originea unor situații periculoase și pentru remedierea la timp a acestor deteriorări, echipamentul de muncă, ce este supus unor influențe care pot genera astfel de deteriorări: 4.1) este supus verificărilor periodice și, dacă este cazul, unor testări periodice, efectuate de către lucrători competenți?	Pct. 6 din Cerințe minime generale de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
	4.2) a fost supus verificărilor excepționale, efectuate de către lucrători competenți, atunci când s-au produs evenimente excepționale care ar fi putut avea consecințe dăunătoare asupra securității echipamentului de muncă, cum ar fi transformări, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare?						15
5.	În cazul în care echipamentul de muncă respectiv este folosit în exteriorul unității, acesta este însoțit de o dovadă a realizării ultimei verificări?	Pct. 8 din Cerințe minime generale de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
6.	În cazul în care folosirea unui echipament	Pct. 9 din Cerințe					15

	de muncă este susceptibilă să prezinte un risc specific pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul a luat măsurile necesare pentru a se asigura că: 1) folosirea echipamentului de muncă este accesibilă numai lucrătorilor însărcinați să îl folosească; 2) lucrările de reparații, transformare sau întreținere sînt efectuate numai de către lucrătorii cu atribuții în acest sens?	minime generale de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011						
7.	Lucrătorii să dispună de instrucțiuni scrise referitoare la folosirea echipamentului de muncă la locul de muncă, care să cuprindă un număr minim de date referitoare la securitate și sănătate privind: 1) condițiile de folosire a echipamentului de muncă; 2) situațiile anormale previzibile; 3) concluziile care pot fi trase, acolo unde este cazul, din experiența acumulată în urma folosirii echipamentului de muncă?	Pct. 11 și 12 din Cerințe minime generale de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15	
8.	Lucrătorii au fost informați în legătură cu riscurile profesionale la care sînt expuși, cu echipamentele de muncă ce se află în imediata vecinătate la locul de muncă, precum și cu modificările care-i vizează, în măsura în care ele afectează echipamentele de muncă situate în imediata lor vecinătate la locul de muncă, chiar dacă ei nu folosesc direct acest echipament?	Pct. 13 din Cerințe minime generale de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10	
9.	Angajatorul a asigurat lucrătorilor însărcinați cu folosirea echipamentului de muncă instruirea corespunzătoare, inclusiv: - cu privire la riscurile profesionale posibile, determinate de folosirea echipamentului de muncă ; - instruire adecvată și specifică operațiunilor care vizează folosirea tehnicilor de acces și poziționare cu ajutorul frînghiilor, în special în privința procedurilor de salvare?	Art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 186/2008; Pct. 14 sbpct. 1), pct. 42 sbpct. 6) din Cerințe minime generale de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15	
10.	Angajatorul a asigurat instruirea corespunzătoare a lucrătorilor cu atribuții să efectueze lucrări de reparații, transformare sau întreținere?	Pct. 14 sbpct. 2) din Cerințe minime generale de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10	
Cu privire la echipamentul de muncă, în general							Nu este cazul	
							<input type="checkbox"/>	

11.	Dispozitivele de comandă ale echipamentului de muncă, care afectează securitatea lucrătorilor, sunt vizibile, ușor de identificat și, dacă este necesar, marcate corespunzător?	Pct. 3 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
12.	Dispozitivele de comandă ale echipamentului de muncă sunt amplasate în exteriorul zonelor periculoase, astfel încât punerea lor în funcțiune să nu prezinte riscuri profesionale suplimentare?	Pct. 4 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
13.	De la postul de comandă principal, operatorul are posibilitatea de a se asigura că nici o persoană nu se găsește în zonele periculoase. Dacă acest lucru nu este posibil, orice pornire este precedată automat de un sistem de siguranță, cum ar fi un semnal de avertizare sonor sau vizual?	Pct. 5 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
14.	Pornirea echipamentului de muncă este posibilă numai prin acționarea intenționată a dispozitivului de comandă prevăzut în acest scop?	Pct. 7 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
15.	Toate echipamentele de muncă sunt prevăzute cu un dispozitiv de comandă care să le oprească complet și în condiții de securitate?	Pct. 8 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
16.	Toate posturile de lucru sunt prevăzute cu un dispozitiv de comandă care să întrerupă funcționarea tuturor sau numai a unora din echipamentele de muncă, în funcție de riscurile profesionale existente, astfel încât echipamentele de muncă să funcționeze în condiții de securitate. Comanda de oprire a echipamentelor de muncă are prioritate față de comenzile de pornire a lor?	Pct. 9 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
17.	În funcție de riscurile profesionale pe care le prezintă și de timpul normal de oprire, echipamentul de muncă este prevăzut cu un dispozitiv de oprire de urgență?	Pct. 10 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
18.	Echipamentul de muncă care prezintă riscuri profesionale datorate căderilor de obiecte sau proiectării acestora este prevăzut cu dispozitive de securitate corespunzătoare?	Pct. 11 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr.					10
19.	Echipamentul de muncă care prezintă	prin HG nr.					15

	riscuri profesionale datorate degajărilor de gaze, vapori, lichide sau pulberi este prevăzut cu dispozitive corespunzătoare de reținere sau evacuare în apropierea surselor de risc profesional?	603/2011					
20.	Dacă securitatea și sănătatea lucrătorilor impun acest lucru, echipamentul de muncă și elementele sale componente sunt stabilizate prin fixare sau alte mijloace?	Pct. 12 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
21.	Dacă există riscul producerii de accidente prin contactul mecanic cu piesele mobile ale echipamentului de muncă, acestea sunt prevăzute cu dispozitive de protecție care să împiedice accesul în zonele periculoase sau să oprească mișcarea elementelor mobile înainte de pătrunderea lucrătorilor în zonele periculoase?	Pct. 14 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
22.	Părțile echipamentului de muncă, care sunt expuse unor temperaturi înalte sau foarte scăzute, sunt protejate pentru a preveni riscul ca lucrătorii să intre în contact cu acestea sau să se apropie prea mult de ele?	Pct. 17 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
23.	Datele privind realizarea operațiunilor de întreținere a echipamentului de muncă se consemnează în carnetul de întreținere a echipamentului de muncă?	Pct. 21 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
24.	Toate echipamentele de muncă sunt prevăzute cu dispozitive ușor de identificat destinate izolării de toate sursele de energie?	Pct. 22 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
25.	Echipamentul de muncă este prevăzut cu dispozitive de alarmă și semnalizare, indispensabile pentru asigurarea securității lucrătorilor?	Pct. 23 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
26.	Echipamentele de muncă ce pot fi expuse descărcărilor atmosferice în timpul utilizării sunt protejate prin dispozitive sau măsuri corespunzătoare împotriva efectelor trăsnetului?	Pct. 4 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15

Cu privire la echipamentul de muncă mobil, cu sau fără autopropulsie						Nu este cazul
						<input type="checkbox"/>
27.	Echipamentele de muncă pe care sunt necesare prezența unui lucrător sau a unor lucrători sunt amenajate în așa fel încât să se reducă riscurile profesionale pentru lucrător sau lucrători în timpul deplasării (în aceste riscuri profesionale trebuie incluse, de asemenea, riscurile de contact al lucrătorilor cu roțile sau șenilele sau de blocare de către acestea)?	Pct. 26 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011				15
28.	Dacă elementele de transmitere a energiei între echipamentele de muncă mobile se pot îmbâcsi și deteriora prin contact cu solul, sunt prevăzute dispozitive de susținere a acestora?	Pct. 28 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011				15
29.	Echipamentele de muncă mobile pe care este necesară prezența unui lucrător sau a unor lucrători limitează, în condiții de utilizare eficiente, riscurile profesionale generate de răsturnarea sau răsucirea echipamentului de muncă: 1) fie printr-o structură de protecție care să împiedice răsucirea echipamentului de muncă cu mai mult de un sfert de rotație; 2) fie printr-o structură care să garanteze un spațiu suficient în jurul lucrătorului sau lucrătorilor de pe echipamentul de muncă, dacă mișcarea poate continua cu mai mult de un sfert de rotație; 3) fie prin orice alt dispozitiv cu un efect echivalent?	Pct. 29 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011				10
30.	Există un sistem de reținere pentru lucrător sau lucrători, atunci când există riscul ca un lucrător care se află pe echipamentul de muncă să fie strivit, în timpul răsturnării sau al răsucirii, între părțile echipamentului de muncă și sol, trebuie instalat un sistem de reținere pentru lucrător sau lucrători?	Pct. 32 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011				15
31.	Autostivuitoarele cu furcă, pe care sînt necesari unul sau mai mulți lucrători, sunt echipate sau amenajate în așa fel încât să limiteze riscurile de răsturnare a autostivuatorului cu furcă: 1) fie prin instalarea unei cabine pentru conducător; 2) fie printr-o structură care să împiedice răsturnarea autostivuatorului cu furcă; 3) fie printr-o structură care să asigure, în caz de răsturnare a autostivuatorului cu furcă, rămînerea unui spațiu suficient între sol și anumite părți ale autostivuatorului cu furcă pentru lucrătorul sau lucrătorii de pe echipamentul de muncă respectiv; 4) fie printr-o structură care să rețină lucrătorul sau lucrătorii pe scaunul de la	Pct. 33 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011				10

	postul de conducere astfel încât să prevină strivirea lor de părți ale autostivuitorului care se răstoarnă?					
32.	Echipamentele de muncă mobile cu autopropulsie a căror deplasare poate genera riscuri profesionale pentru lucrători îndeplinesc următoarele condiții: 32.1) sunt prevăzute cu mijloace care să permită prevenirea unei porniri neautorizate?	Pct. 34 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011				15
	32.2) sunt prevăzute cu mijloace corespunzătoare care să diminueze consecințele unei eventuale ciocniri, în caz de mișcare simultană a mai multor echipamente de muncă ce se deplasează pe șine?					15
	32.3) sunt prevăzute cu un dispozitiv de frînare și de oprire, în măsura în care condițiile de securitate o impun, în caz de defectare a dispozitivului principal de frînare, un dispozitiv de ajutor acționat prin comenzi ușor de manevrat sau prin sisteme automate care să permită frînarea și oprirea?					10
	32.4) sunt prevăzute cu dispozitive auxiliare corespunzătoare care să amelioreze vizibilitatea când câmpul de vizibilitate directă a conducătorului este insuficient din punctul de vedere al securității?					15
	32.5) sunt prevăzute cu dispozitive de iluminat adaptate lucrării care trebuie efectuate și care asigură o securitate suficientă pentru lucrători, dacă sînt destinate utilizării pe timpul nopții sau în locuri întunecoase?					10
	32.6) sunt prevăzute cu dispozitive corespunzătoare de stingere a incendiilor, în cazul în care astfel de dispozitive nu sînt disponibile suficient de aproape de locul de utilizare, dacă prezintă pericol de incendiu, datorat lor sau remorcilor sau încărcăturii, care poate să periclitaze lucrătorii?					15
	32.7) se oprească automat atunci cînd ies din câmpul de acțiune al telecomenzii, dacă sînt acționate prin telecomandă?					15
	32.8) sunt prevăzute cu dispozitive de protecție împotriva acestor riscuri, în cazul în care nu există alte dispozitive corespunzătoare pentru combaterea riscului de lovire, dacă sînt acționate prin telecomandă și pot, în condiții normale de utilizare, să lovească sau să blocheze lucrătorii?					10
33.	Lucrătorii care conduc echipamente de muncă cu autopropulsie au fost instruiți adecvat pentru conducerea în condiții de securitate a acestor echipamente de muncă?	Pct. 5 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de				15

		către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					
34.	Sunt stabilite reguli de circulație corespunzătoare pentru zona de lucru în care are loc manevrarea unui echipament de lucru?	Pct. 6 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
35.	Sunt asigurate măsuri organizatorice pentru a evita prezența lucrătorilor care se deplasează pe jos în zona de operare a echipamentului de muncă cu autopropulsie. În cazul în care prezența lucrătorilor care se deplasează pe jos este necesară pentru buna executare a lucrărilor, sunt luate măsuri corespunzătoare pentru a preveni accidentarea acestora de către echipamentele de muncă?	Pct. 7 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
36.	Transportarea lucrătorilor pe echipamentele de muncă mobile acționate mecanic se face doar cu echipamente prevăzute amplasamente de securitate în acest scop?	Pct. 8 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
37.	Echipamentele de muncă mobile prevăzute cu un motor cu ardere internă se folosesc în zonele de lucru numai dacă este garantată o cantitate suficientă de aer, astfel încât să nu existe riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor?	Pct. 9 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
Cu privire la echipamentul de muncă folosit pentru ridicarea sarcinilor							Nu este caul
							<input type="checkbox"/>
38.	Mașinile folosite pentru ridicarea sarcinilor sunt marcate vizibil cu sarcina nominală și, dacă este cazul, cu o plăcuță pe care să fie înscrisă sarcina nominală pentru fiecare configurație a mașinii?	Pct.36 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate					15

		prin HG nr. 603/2011					
39.	Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor, precum și asamblajele dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinilor sunt marcate în așa fel încât să permită identificarea caracteristicilor lor esențiale pentru o utilizare sigură?	Pct.37 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011 Pct. 14 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
40.	Este asigurată marcarea în mod adecvat și vizibil a echipamentului de muncă care nu este destinat pentru ridicarea lucrătorilor, dar care se folosește în scopul respectiv datorită posibilelor confuzii?	Pct.38 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
41.	Echipamentele de muncă instalate permanent sunt instalate în așa fel încât să reducă riscul ca sarcinile: 1) să lovească lucrătorii; 2) în mod neintenționat, să se deplaseze periculos sau să cadă liber; 3) să se desprindă neintenționat?	Pct.39 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
42.	Mașinile de ridicare sau de deplasare a lucrătorilor asigură evitarea riscurilor de cădere a habitaclului, atunci când acesta există, cu ajutorul unor dispozitive corespunzătoare?	Pct. 40 sbpct. 1) din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
43.	Mașinile de ridicare sau de deplasare a lucrătorilor asigură evitarea riscurilor de cădere a utilizatorului din habitaclu, atunci când acesta există?	Pct. 40 sbpct. 2) din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
44.	Mașinile de ridicare sau de deplasare a lucrătorilor asigură evitarea riscurilor de blocare, de strivire sau de lovire a utilizatorului, în special printr-un contact întâmplător cu obiecte?	Pct. 40 sbpct. 3) din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
45.	Mașinile de ridicare sau de deplasare a	Pct. 40 sbpct. 4) din					10

	lucrătorilor garantează securitatea lucrătorilor blocați în habitacul, în caz de accident, și a permite deblocarea lor?	Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					
46.	Dacă, din motive inerente datorate amplasamentului și înălțimilor diferite, riscurile de cădere a habitaculului, atunci când acesta există, nu pot fi evitate prin niciun dispozitiv de securitate, este instalat un cablu cu coeficient de securitate mărit a cărui stare se verifică în fiecare zi de lucru?	Pct. 41 din Cerințe minime de securitate și sănătate aplicabile echipamentului de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
47.	Echipamentele de muncă demontabile sau mobile utilizate la ridicarea sarcinilor se utilizează în așa fel încât să garanteze stabilitatea echipamentului de muncă pe timpul utilizării în toate condițiile previzibile, luând în considerare natura solului?	Pct. 10 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
48.	Ridicarea lucrătorilor se realizează : - exclusiv cu echipamente de muncă și accesorii prevăzute în acest scop; sau - cu echipamente de muncă neprevăzute pentru ridicarea lucrătorilor, cu condiția ca să fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura securitatea lucrătorilor, inclusiv o supraveghere corespunzătoare?	Pct. 11 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
49.	Afît timp cît pe echipamentul de muncă destinat pentru ridicarea sarcinilor se află lucrători, este asigurată prezența permanentă la postul de comandă?	Pct. 12 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
50.	Lucrătorii care sunt ridicați, dispun de un mijloc de comunicare sigur?	Pct. 12 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
51.	Sunt luate măsuri pentru a se asigura că sub sarcinile suspendate nu sînt prezenți lucrători, cu excepția situației în care prezența lor este necesară pentru buna desfășurare a lucrărilor?	Pct. 13 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
52.	Se respectă interdicția de a nu deplasa sarcinile suspendate deasupra locurilor de muncă neprotejate în care lucrătorii sînt prezenți în mod curent?	Pct. 13 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
53.	Dacă două sau mai multe echipamente de	Pct. 16 din Cerințe					15

	muncă utilizate pentru ridicarea sarcinilor neghidate sînt instalate sau montate la un loc de muncă astfel încît razele lor de acțiune se intersectează, sunt luate măsuri corespunzătoare pentru a preveni ciocnirea între sarcini sau părți ale echipamentelor de muncă?	minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					
54.	Sunt luate măsuri care să prevină bascularea, răsturnarea și, dacă este cazul, deplasarea sau alunecarea echipamentului de muncă mobil pentru ridicarea sarcinilor neghidate, în timpul utilizării sale?	Pct. 17 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
55.	Lucrările de prindere sau desprindere a unei sarcini cu mâna se efectuează de către lucrător în condiții de securitate deplină, în special prin existența la lucrător a comenzilor directe sau indirecte ale echipamentului de muncă?	Pct. 19 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
56.	Operațiunile de ridicare a sarcinilor se supraveghează și se efectuează în mod corespunzător, astfel încît să se protejeze securitatea lucrătorilor?	Pct. 20 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
57.	Există sarcini suspendate lăsate fără supraveghere, cu excepția cazului în care pătrunderea în zona periculoasă este împiedicată, iar prinderea și reținerea sarcinii conferă o securitate deplină?	Pct. 21 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
58.	Se respectă interdicția de utilizare în aer liber a echipamentului de muncă pentru ridicarea sarcinilor neghidate, atunci cînd condițiile meteorologice se deteriorează pînă la punctul în care se periclitează	Pct. 22 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de					10

	utilizarea în condiții de securitate a echipamentului de muncă?	către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					
Cu privire la folosirea echipamentelor de muncă puse la dispoziție în vederea executării unor lucrări temporare la înălțime							Nu este cazul
							<input type="checkbox"/>
59.	Angajatorul acordă prioritate măsurilor de protecție colectivă în raport cu măsurile de protecție individuală?	Pct. 23 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
60.	Trecerea în ambele sensuri între mijloacele de acces și platforme, punți și culoare de trecere este asigurată de riscuri suplimentare de cădere?	Pct. 24 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
	Tehnicile de acces și poziționare cu ajutorul frânghiilor sunt utilizate doar atunci când evaluarea riscului profesional arată că lucrarea în cauză poate fi executată în siguranță și atunci când folosirea unui alt echipament de muncă mai sigur nu este justificată?	Pct. 26 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
61.	În cazul în care este necesar, au fost luate măsuri pentru instalarea unor dispozitive de protecție care să împiedice căderile lucrătorilor, care să fie suficient de solide pentru a preveni sau opri căderile lucrătorilor de la înălțime și, atât cât este posibil, să preîntâmpine rănirea muncitorilor?	Pct. 28 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
62.	Lucrările temporare la înălțime se efectuează numai atunci când condițiile meteorologice nu pun în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor?	Pct. 30 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de					10

		muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					
Cu privire la folosirea scărilor							Nu este cazul
							<input type="checkbox"/>
63.	Modul de amplasare a scărilor asigură stabilitatea scărilor în timpul utilizării lor?	Pct. 31 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
64.	Scările suspendate sunt atașate într-o manieră sigură și în așa fel încât să nu poată fi deplasate și să se împiedice balansarea lor, cu excepția scărilor din frânghie?	Pct. 31 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
65.	Scările portabile, în timpul utilizării: - sunt sprijinite pe un suport stabil, rezistent, imobil și de dimensiuni adecvate, astfel încât treptele să rămână orizontale ; - au treptele de la capătul superior sau inferior al scărilor, imobilizate cu ajutorul unor dispozitive antiderapante sau prin orice alte măsuri cu eficacitate echivalentă, în vederea împiedicării alunecării picioarelor lor?	Pct. 31, 32 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
66.	Scările folosite sunt scări încrucișate și scări de extensie, pentru a se împiedica mișcarea relativă a diferitor secțiuni?	Pct. 33 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
67.	Scările mobile sunt imobilizate înainte să se pășească pe ele?	Pct. 33 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
68.	Scările permit ca lucrătorii, în orice moment, să se poată prinde cu mâna și sprijini în condiții de securitate?	Pct. 34 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
Cu privire la folosirea schelelor							Nu este cazul
							<input type="checkbox"/>
69.	Există note de calcul sau calcule de rezistență și de stabilitate ale schelelor utilizate, cu excepția cazurilor când schela este asamblată în conformitate cu o configurație standard general recunoscută?	Pct. 35 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători					15

		a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					
70.	Există planul de montare, utilizare și demontare a schelei utilizate, în funcție de complexitatea acesteia (acest plan poate fi și sub forma unui plan standardizat, suplimentat cu articole legate de detaliile specifice ale schelei în cauză)?	Pct. 36 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
71.	Este asigurată stabilitatea schelelor, inclusiv împiedicată alunecarea elementelor de sprijin ale acestora: - fie prin atașare la suprafața de sprijin; - fie printr-un dispozitiv antiderapant sau orice alt mijloc cu eficacitate echivalentă; - asigurarea unei rezistențe suficiente a suprafeței de suport a sarcinii?	Pct. 37 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
72.	Schelele cu roți sunt fixate astfel încât să împiedice mișcarea lor accidentală în timpul lucrului la înălțime?	Pct. 38 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
73.	Dimensiunile, forma și dispunerea punților de schele sunt corespunzătoare naturii lucrării care urmează a fi executată și sarcinilor ce urmează a fi suportate, sunt amplasate astfel încât să nu poată fi deplăse în timpul utilizării normale și permit lucrul și deplasările în condiții de securitate?	Pct. 38 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					10
74.	Schelele utilizate respectă cerința de a nu exista niciun spațiu periculos între componentele punților și dispozitivele verticale de protecție colectivă pentru prevenirea căderilor lucrătorilor?	Pct. 39 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
75.	Cînd anumite părți ale schelei nu sînt gata de utilizare, ca de exemplu în timpul unor operațiuni de montare, demontare sau modificare, acestea sunt semnalizate cu ajutorul unor panouri de avertizare – “Pericol general” și sunt delimitate corespunzător prin elemente materiale care să împiedice accesul lucrătorilor în zona periculoasă?	Pct. 40 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15
76.	Montarea, demontarea sau modificarea substanțială a schelelor se face doar sub supravegherea unui lucrător competent și de către lucrători care au beneficiat de o instruire adecvată și specifică operațiunilor avute în vedere, care se referă la riscurile profesionale specifice, și, în special, la: 1) înțelegerea planului de montare,	Pct. 40 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de					10

	demontare și modificare a schelei în cauză; 2) securitatea în timpul montării, demontării și modificării schelei în cauză; 3) măsurile de prevenire a riscurilor de cădere a lucrătorilor și a obiectelor; 4) măsurile de securitate în eventualitatea schimbării condițiilor meteorologice care ar putea afecta negativ securitatea schelei în cauză; 5) condițiile în materie de sarcini permise; 6) orice alte riscuri profesionale pe care le pot presupune operațiunile de montare, demontare și modificare a schelei în cauză?	muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011						
77.	Lucrătorul care supraveghează și lucrătorii implicați au la dispoziție planul de montare, utilizare și demontare a schelei, inclusiv orice instrucțiune care ar putea conține acest plan?	Pct. 41 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15	
Cu privire la folosirea tehnicilor de acces și poziționare cu ajutorul frânghiilor							Nu este cazul	
							<input type="checkbox"/>	
78.	Utilizarea tehnicilor de acces și poziționare cu ajutorul frânghiilor respectă următoarele condiții:	Pct. 42 din Cerințe minime suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					15	
	78.1) sistemul cuprinde cel puțin două frânghii ancorate separat, una ca mijloc de acces, coborîre și sprijin (frânghia de lucru), iar cealaltă ca rezervă (frânghia de siguranță)?						15	
	78.2) lucrătorii au la dispoziție și folosesc un harnașament adecvat și sunt legați prin intermediul acestuia de frânghia de siguranță?						10	
	78.3) frânghia de lucru este prevăzută cu mijloace adecvate de urcare și coborîre și are un sistem de autoblocare care să împiedice căderea lucrătorului în eventualitatea în care acesta își pierde controlul asupra mișcărilor; frânghia de siguranță este echipată cu un sistem mobil de prevenire a căderii lucrătorului, care să urmeze mișcările lucrătorului?						15	
	78.4) uneltele și celelalte accesorii care urmează a fi folosite de către lucrător sunt prinse de harnașamentul sau de scaunul lucrătorului sau printr-un alt mijloc adecvat?						10	
	78.5) lucrarea este supravegheată, astfel încît lucrătorul să primească asistență imediat în caz de accident?						10	
79.	În circumstanțe excepționale cînd, în conformitate cu evaluarea riscurilor	Pct. 43 din Cerințe minime					10	

profesionale, folosirea unei a doua frînghii ar face lucrarea și mai periculoasă, utilizarea unei singure frînghii a fost admisă doar după luarea măsurilor adecvate de asigurare a securității lucrătorilor?	suplimentare de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 603/2011					
---	---	--	--	--	--	--

V. Punctajul pentru evaluarea riscului

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor

Clasificarea încălcărilor,	Punctajul
Minore	1 – 5
Grave	6 – 10
Foarte grave	11 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

1. Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008;
2. Hotărârea de Guvern nr. 603 din 11.08.2011 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)
_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)